

**Cable
UTP 4Ps
Ø 0.50mm
Interior
Gris.**



Características Técnicas:

- *Conductor: Alambre de cobre desnudo de $\varnothing 0,51 \pm 0,01\text{mm}$ (24 AWG)
- *Aislamiento: Polietileno de alta densidad (HDPE) espesor mínimo 0,20mm
- *Diámetro de la Aislación: $0,9\text{mm} \pm 0,02\text{mm}$
- *Colores de los Pares Trenzados: Azul-Blanco/Azul; Naranja-Blanco/Naranja; Verde-Blanco/Verde; Marrón-Blanco/Marrón.
- *Diámetro Exterior del Cable: $5,7\text{mm} \pm 0,2\text{mm}$.
- *Cubierta: De PVC color Gris con espesor mínimo de la cubierta de 0,55mm
- *Temperatura Máxima Admisible: 75 °C

Cable: Cat 5e. (EIA/TIA)

- *Resistencia Máxima del Conductor a Temperatura de 20°C: 9.38 $\Omega/100\text{m}$
- *Desequilibrio de Resistencia: 5%
- *Capacidad de Desequilibrio del Par con Relación a Tierra: 330 pF/100m
- *Capacidad de Operación Máxima: 5,6 nF/m
- *Rigidez Dieléctrica: 2,5Kv Frecuencia: +150 MHz
- *Embalaje: En cajas o carretes de 305m (1000 pies)
- *Marca Secuencial: Por Ink jet marca – modelo – Categoría + Metro a metro
- *Peso Normal: 31 Kg/Km



Durante las distintas etapas de Fabricacion se realizan ensayos eléctricos, térmicos y mecánicos, para garantizar la calidad del producto.