

Cable Detección De Incendio 2x1,35mm² Blindado.



Características Constructivas:

- * 2 cuerdas flexibles de cobre con una sección mayor a 1,35mm².
- * Aislados en P.V.C Blanco-Negro.
- * Neutro: Cuerda de 7 hilos cobre estañado x 0,40mm.
- * Blindaje: Cinta de poliéster/aluminio no higroscópico.
- * Paso de trenzado máximo 50mm (20 torsiones por metro).
- * Cordón de desgarrar hilo de poliamida.
- * Cubierta de P.V.C color roja, apto para altas temperaturas. No propagante de llama.
- * Marcación sobre cubierta tipo de cable más secuencial de metros.
- * Acondicionamiento estándar en bobinas por 500 metros.

Aplicación:

- * Para transmisión de datos de instrumentación electrónica digital y analógica.
- * Para señales de alarmas y equipos de detección de incendios.

Dimensionales	
Formación del conector	7 hilos x 0,50 mm
Díametro de aislación	2,25 mm
Espesor de cubierta	1 mm
Díametro final	6,6 mm

Características
Temperatura de operación: 105°C
Radio de montaje: 7 veces el diámetro del cable
PVC: Antillama
Resistencia ohmica: < 13 Ω/Km a 20°C

