

Cables Para Cruzada



Conductores:

- * Alambre de cobre electrolítico $\varnothing 0,50\text{mm}$ (AWG 24) o $\varnothing 0,60\text{mm}$ (AWG 22)
- * Aislación en Policloruro de Vinilo (PVC). No propagante de llama.

Conjunto:

- * Formación reunido con paso de 10/20 torsiones/metro, según calibre del alambre y cantidad de conductores.
- * Sin cubierta Exterior.

Aplicaciones:

- * Estos alambres se emplean para conexiones entre los bloques horizontales y verticales en el RG y entre los módulos de 10 pares de corte y de conexión en el subrepartidor.

N° DE PARES	PESO (Kg/Km)	(*) LONG. NOMINAL (M)
2X0,50	5,50	300
3X0,50	10,00	300
4X0,50	12,50	300
2X0,60	8,60	300
3X0,60	12,90	300
4X0,60	16,50	300

Características Eléctricas:

- | |
|--|
| * Resistencia Ohmica ($\varnothing 0,50\text{mm}$) : $<95 \Omega/\text{Km}$. |
| * Resistencia Ohmica ($\varnothing 0,60\text{mm}$) : $<64 \Omega/\text{Km}$. |
| * Resistencia de Aislación ($\varnothing 0,50\text{mm}$ y $0,60\text{mm}$) : $>500 \text{ M}\Omega \cdot \text{Km}$ a 20°C . |
| * Regidez Dielectrica ($\varnothing 0,50\text{mm}$ y $0,60\text{mm}$) : 500 Vcc. |

